

FlexScan EV2455

24.1W WUXGA 1920x1200 IPS (LED) 5年間保証



FlexScan EV2450

23.8W フルHD 1920x1080 IPS (LED) 5年間保証



仕様

24.1W WUXGA 1920x1200 IPS (LED) 5年間保証



FlexScan
EV2455
●オープン価格※1

23.8W フルHD 1920x1080 IPS (LED) 5年間保証



FlexScan
EV2450
●オープン価格※1

寸法図 (単位:mm)	EV2455-BK / EV2455-GY / EV2455-WT (EIZOダイレクト限定モデル)	EV2450-BK / EV2450-GY / EV2450-WT (EIZOダイレクト限定モデル)	
型番	EV2455-BK / EV2455-GY / EV2455-WT (EIZOダイレクト限定モデル)	EV2450-BK / EV2450-GY / EV2450-WT (EIZOダイレクト限定モデル)	
サイズ	61cm(24.1)型(可視域対角61.1cm)	60cm(23.8)型(可視域対角60.4cm)	
種類 (表面ノングレア仕様)	種類 (表面ノングレア仕様)	種類 (表面ノングレア仕様)	
	視野角 水平/垂直 (コントラスト比10:1時、標準値)	178° / 178°	178° / 178°
	最大輝度 (標準値)	300cd/m ²	250cd/m ²
	コントラスト比 (標準値)	1000:1	1000:1
	液晶パネル (カラー-TFT)	応答速度:中間階調域 (標準値)	5ms (オーバードライブ強)
液晶パネル (カラー-TFT)	推奨解像度	1920x1200	1920x1080
	標準表示面積 (横×縦)	518.4x324.0mm	527.0x296.4mm
	画素ピッチ	0.27mmx0.27mm	0.2745mmx0.2745mm
	最大表示色	約1677万色:8bit対応	約1677万色:8bit対応
	広色域表示 (標準値)	-	-
走査周波数	デジタル:水平/垂直 ※2	31~76kHz / 59~61Hz	31~68kHz / 59~61Hz
	アナログ:水平/垂直 ※2	31~81kHz / 55~76Hz	31~81kHz / 55~76Hz
映像入力	映像入力	DVI-D 24ピンx1(HDCP対応 ※3)、DisplayPort x1(HDCP対応 ※3)、HDMI x1(HDCP対応、AV入力対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)x1	DVI-D 24ピンx1(HDCP対応 ※3)、DisplayPort x1(HDCP対応 ※3)、HDMI x1(HDCP対応、AV入力対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)x1
	サウンド入力	ステレオミニジャックx1、DisplayPort x1、HDMI x1	ステレオミニジャックx1、DisplayPort x1、HDMI x1
	サウンド出力	ヘッドホン端子x1	ヘッドホン端子x1
同期信号	同期信号	セパレート	セパレート
スタンド機構	昇降	131mm (モニター垂直時)	140mm
	縦回転	右回り90° / 左回り90°	右回り90° / 左回り90°
	チルト	上35° / 下5°	上35° / 下5°
フリーマウント対応モデル	フリーマウント対応モデル	FlexScan EV2455-F (受注生産)	FlexScan EV2450-F (受注生産)
	フリーマウント穴ピッチ (VESA規格)	100x100mm	100x100mm
スピーカー	スピーカー	1.0W+1.0W	1.0W+1.0W
消費電力	電源	AC100~120V / AC200~240V ±10%、50 / 60Hz	AC100~120V / AC200~240V ±10%、50 / 60Hz
	最大消費電力	49W	47W
	標準消費電力 (弊社実測値)	13W	12W
	節電時消費電力 ※4	0.3W以下	0.3W以下
	待機時消費電力	0.3W以下	0.3W以下
外観寸法 (幅×高さ×奥行)	省電力設定	DVI DMPM、VESA DPM	DVI DMPM、VESA DPM
	標準使用時 (スタンド部含む)	530.8x357.2~488.2x233mm	537.6x333.5~473.5x233mm
	縦回転使用時 (スタンド部含む)	347.2x540.8~573.4x233mm	317.6x547.6~588.8x233mm
	モニター部	530.8x347.2x47.9mm	537.6x317.6x47.9mm
梱包寸法 (幅×高さ×奥行)	607x424x171mm	607x424x171mm	
動作環境条件	質量 本体(スタンド部含む) / モニター部 / 梱包時	約6.5kg / 約4.1kg / 約8.6kg	約6.2kg / 約3.8kg / 約8.3kg
	動作環境条件 温度 / 湿度 (R.H.、結露なきこと)	5~35°C / 20~80%	5~35°C / 20~80%
各種エロノミクス・安全規格	各種エロノミクス・安全規格	CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSE、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Certified Displays 6.0、CCC ※5、RCM、GOST-R ※5、RoHS、WEEE、中国版RoHS、EPEAT Gold(US)、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(★★☆V13) ※8、J-Mossグリーンマーク ※6	CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSE、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Certified Displays 6.0、CCC ※5、RCM、GOST-R ※5、RoHS、WEEE、中国版RoHS、EPEAT Gold(US)、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(★★☆V13) ※8、J-Mossグリーンマーク ※6
	ブルーライトカット機能	有 (Paperモード)	有 (Paperモード)
主な付属品	主な付属品	DVI-D~DVI-D x1、D-Sub 15ピン(ミニ)~D-Sub 15ピン(ミニ) x1、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、ユーティリティディスク (取扱説明書を含む)、保証書付きセットアップガイド	DVI-D~DVI-D x1、D-Sub 15ピン(ミニ)~D-Sub 15ピン(ミニ) x1、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、ユーティリティディスク (取扱説明書を含む)、保証書付きセットアップガイド
	保証期間	お買い上げの日から 5年間 ※7	お買い上げの日から 5年間 ※7

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。 ※2 PCのインターレース表示には対応しておりません。 ※3 AV機器との接続はサポートしておりません。 ※4 1系統入力時、USB非接続時。 ※5 取得状況についてはお問合せください。 (EIZOコンタクトセンター:0570-200-557) ※6 EIZOのJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.eizo.co.jp/company/csr_environment/product/label/jmoss/をご覧ください。 ※7 使用時間30,000時間以内に限り、保証期間が延長されます。 ※8 PCグリーンラベル:PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/>をご覧ください。「環境性能レーティング」(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★★☆は達成率35%未満、★★★は35%以上70%未満、★★★★は70%以上を示します。