

[ブラザーホーム](#) >> [製品情報](#) >> [レーザープリンター](#) >> HL-2270DW

# HL-2270DW

両面プリント&ネットワーク対応!!  
コンパクトボディに高速プリント、  
有線/無線LAN搭載



**JUSTIO**  
スペシャルサイト



ジャスティオシリーズはこちらから

製品トップ

基本機能

スペック詳細

消耗品・  
オプション

写真・寸法

**JUSTIO**  
レーザープリンターラインアップ

<カラー>

▶ [HL-4570CDWT](#)

▶ [HL-4570CDW](#)

▶ [HL-3040CN](#)

<モノクロ>

▶ [HL-5380DN](#)

▶ [HL-5350DN](#)

▶ [HL-5340D](#)

▶ [HL-2270DW](#)

▶ [HL-2240D](#)

▶ [HL-2130](#)

▶ [プリンターTOPへ](#)

▼ 共通仕様 ▼ 推奨動作環境

## 共通仕様

JANコード	4977766695169	
プリント方式	電子写真方式	
解像度	2400×600dpi (HQ1200) <sup>*1</sup>	
プリント速度 <sup>*2</sup>	片面印刷時(A4)	最高26枚/分
	両面印刷時(A4)	最高10枚/分 <sup>*8</sup>
ウォームアップタイム <sup>*3</sup>	8秒以下(スリープモードから) 27秒以下(電源投入から)	
1枚目プリント時間 (レディー時) <sup>*2*4</sup>	10秒以下	
CPU	ARM社 ARM9	
対応OS <sup>*5</sup>	Windows7, Vista, XP/Windows XP Professional x64, Windows Server 2003/Server 2003 x64/Server 2008/Server 2008 R2, Windows 2000, Mac OS X 10.4.11以降	
内蔵メモリー	標準	32MB
	オプション	-
インターフェイス	パラレル	-
	標準	Hi-Speed USB 2.0 <sup>*9</sup>
	有線LAN	10/100BASE-TX
	無線LAN	IEEE802.11b/g <sup>*10</sup>
対応プロトコル	TCP/IP	
コマンド体系	PCL(欧文)	

## 製品比較一覧

レザープリンターを一覧から比較

## 機能から選ぶ

機能から最適な製品を選択する

▶ [購入をご希望のお客様](#)


[購入窓口のご案内](#)


[オンラインショップ](#)

[導入事例](#)

▶ [サポート情報](#)

内蔵フォント	PCL <a href="#">*13</a>	欧文フォント49書体、ビットマップフォント (LetterGothic16.66・OCR-A・OCR-B)、 バーコード <a href="#">*6</a>
	BR-SCRIPT	-
添付フォント		-
給紙枚数	手差し	1枚
	標準記録紙トレイ	250枚
	増設記録紙トレイ (オプション)	-
最大給紙枚数		251枚
排紙枚数	フェイスダウン (正面排紙)	普通紙：100枚
	フェイスアップ (背面排紙)	普通紙：1枚
用紙の種類 <a href="#">*7</a>	手差し	普通紙、再生紙、ラベル紙、はがき <a href="#">*11</a> 、 (郵便事業株式会社製、通常郵便葉書)、封筒 <a href="#">*12</a>
	標準記録紙トレイ	普通紙、再生紙、はがき (30枚) <a href="#">*11</a>
用紙サイズ	手差し	ユーザー定義サイズ (幅76~216mm、長さ116~406mm)
	標準記録紙トレイ	A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、 はがき <a href="#">*11</a>
用紙坪量	手差し	60-163g/m <sup>2</sup>
	標準記録紙トレイ	60-105g/m <sup>2</sup>
自動両面印刷用紙種類		普通紙、再生紙 (A4)
USB ダイレクトプリント		-
外形寸法 (W×D×H)		W368 × D360 × H183 mm
重量		7.0kg (消耗品含む)
稼動音 <a href="#">*13</a>	印刷時	LWAd=6.7B(A)
	スタンバイ時	LWAd=4.6B(A)
消費電力	印刷時	495W
	ピーク時	830W
	スタンバイ時	65W
	スリープ時	0.9W (無線LAN無効時) 2.8W (無線LAN有効時)
電源		電圧：AC100V (50/60Hz)

 サポート  
(ソリューションセンター)  
ドライバーやソフトのダウンロード、インフォメーションやQ&A、リサイクルのお申込などをご案内

 マイポータル ログイン

**▶ ブラザー マイポータル**  
ご登録いただくと、お使いの製品に関するお役立ち情報が届きます

[▶ 新規登録\(無料\)](#)

**▶ ブラザー純正 消耗品のご案内**



 Brother Earth  
→ クリック募金で環境社会貢献

**装置寿命**

5万枚または5年間

**添付品**

CD-ROM1枚、ドラムユニット、トナーカートリッジ(スタータートナー)、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書、他印刷物類

- \* 1 HQ1200テクノロジーにより印字スピードを落とさずに1200dpi相当の画像を実現します。
- \* 2 標準記録紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。
- \* 3 23℃時の測定値
- \* 4 プリンター始動から排紙完了までの時間。
- \* 5 MS-DOSもしくはWindows経由でのDOSアプリケーションの印刷はできません。
- \* 6 CODE39, Interleaved2of5, FIM (US-PostNet), Post Net(US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128 setA, setB, setC, EAN128 setA, setB, setC。
- \* 7 使用される用紙の種類や環境条件により印字品質に差異が生じる場合がありますので、印字品質をご確認頂くことをお勧めします。
- \* 8 両面印刷時の片面分の印刷速度です。両面分の印刷速度は5枚/分となります。
- \* 9 Hi-Speed USB 2.0での最大転送速度に対応する為には、パソコン本体のインターフェイス及び接続ケーブルがHi-Speed USB 2.0に対応している必要があります。  
また、Hi-Speed USB 2.0はUSB1.1と互換性がありますので、パソコン側がHi-Speed USB 2.0に未対応でも、従来のUSBでの転送速度にて動作可能です。
- \* 10 有線・無線ネットワークの両方に対応していますが、接続は排他的(有線/無線のどちらか一方)になります。対応認証方式は、共有キー認証/WPA-PSK/WPA2-PSKです。  
対応暗号化方式は、WEP(64/128ビット)/TKIP/AESです。AOSSTM,WPSを使う場合、アクセスポイントもAOSSTM,WPSのどちらかに対応している必要があります。
- \* 11 往復はがき、インクジェットプリンター用はがき、私製はがきをご使用できません。また、絵入りのはがきなど、使用されるはがきの条件によっては、用紙の搬送性能や印字品質に影響を及ぼす場合があります。
- \* 12 封筒は、坪量75g/m2~95g/m2のものをお使い下さい。印刷時にパソコンのアプリケーション上で余白の設定が必要なことがあります。  
印刷する前に、同じ大きさの用紙などを使用して、試し印刷を行って下さい。また、以下の封筒は使用できません。  
誤って使用すると、故障や紙詰まりの原因になります。窓付き封筒・エンボス加工がされたもの・留め金のついたもの・内側に印刷がほどこされているもの・ふたのりがついているもの・二重封筒(ふたの部分が二重になった封筒)・ふたが円弧、または三角のもの。
- \* 13 音響パワーレベルの数値になります。
- \* 14 欧文OSのみご使用いただけます。対応する海外版ドライバーにつきましては、ブラザー[ソリューションセンター](#)のホームページをご覧ください。

[このページの先頭へ](#)**推奨動作環境<sup>\*1</sup>****Windows****OS/メモリー/CPU**

Windows 2000

Intel Pentium II または同等品  
64MB (推奨256MB) 以上

Windows Server 2003

Intel Pentium III または同等品  
256MB (推奨512MB) 以上

Windows Server 2003 x64 Edition

Intel 64またはAMD 64に対応した64ビットCPU  
256MB (推奨512MB) 以上

Windows Server 2008

Intel Pentium 4または同等品あるいは、Intel 64またはAMD 64に対応した64ビットCPU  
512MB (推奨2GB) 以上

Windows Server 2008 R2

Intel 64またはAMD 64に対応した64ビットCPU  
512MB (推奨2GB) 以上

Windows XP

Intel Pentium II または同等品  
128MB (推奨256MB) 以上

Windows XP Professionalx64 Edition

Intel 64またはAMD 64に対応した64ビットCPU

256MB (推奨512MB) 以上

Windows Vista  
Intel Pentium 4または同等品あるいは、Intel 64またはAMD 64に対応した64ビットCPU  
512MB (推奨1GB) 以上

Windows 7  
32ビット(x86)または64ビット(x64)のプロセッサ1GHz以上  
32ビット：1GB (推奨1GB) 以上  
64ビット：2GB (推奨2GB) 以上

空き容量 50MB以上

Macintosh OS/メモリー/CPU  
MacOS X 10.4.4-10.5.x  
PowerPC G4/G5もしくはIntel Core Processor  
512MB (推奨1GB)以上  
MacOS X 10.6.x  
Intel Core Processor  
1GB (推奨2GB)以上

空き容量 80MB以上

\*1 最新情報は[ソリューションセンター](#)をご確認ください。

[このページの先頭へ](#)

## ご購入前のお役立ち情報




### カタログダウンロード

最新の製品カタログダウンロードのご案内。



### ご購入前のお問い合わせ

購入前の製品に関する電話やメールでのご相談窓口のご案内。



### ショールーム

さまざまなブラザー製品を体験できる東京ショールーム。

## アフターサポート



### サポート (Q&A、ダウンロード等)

ご購入後のよくあるご質問や、ドライバのダウンロード、最新情報など。



### ユーザー登録 (マイポータル)

ご登録された方に、お使いの製品に関する各種サービス情報をお届けします。



### 修理サービスのご案内

故障した時の修理についてのご案内です。



### 消耗品回収

インクカートリッジの回収のご案内。



### マニュアル

取扱説明書やかんたん設置ガイドなどのダウンロードのご案内。



### 定額保守サービス

一定額の保守料金で、契約期間中は何度でも修理が受けられるサービスのご案内。

[製品トップ](#) | [基本機能](#) | [スペック詳細](#) | [消耗品・オプション](#) | [写真・寸法](#)

## その他のおすすめモデル



### HL-5380DN

日本語BR-Script3・LCD搭載！様々な印刷環境に対応した最上位モデル。



### レーザー複合機

機能で選べる豊富なラインナップ。高速出力で選ぶならレーザー複合機。

