



HP EliteBook 2740p Tablet PC スペック

(HP Directplusモデル)

HPがお勧めするWindows® 7



HP Directplusモデル

620M/12WT/SSD/S/Professional 7モデル (XP931PA#ABJ)

製品番号	XP931PA#ABJ
オペレーティングシステム	Windows® 7 Professional 正規版 (32bit)
プロセッサ	vPro™ テクノロジー インテル® Core™ i7-620M プロセッサ (4MB L3キャッシュ、動作周波数 2.66GHz (ターボ・ブースト利用時は最大3.33GHz))
チップセット	インテルQM57 Expressチップセット
メモリ	2GB (2048MB×1) 1333MHz PC3-10600 DDR3-SDRAM (最大8GB ※1)
メモリスロット	2スロット (空き: 1スロット/204ピンSO-DIMM)
ストレージ ※2	160GB SSD
オプティカルドライブ	オプション
モデム ※3	内蔵 (最大転送速度データ56kbps FAX 14.4kbps、V.92対応、APM Revision 1.2、ACPI)
ネットワークコントローラー	インテル® 82577LM Gigabit Network Connection (1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T)、自動認識、Wake-on-LAN ※4、PXE 2.1リモートブート
無線LAN	インテル Centrino® Advanced-N 6200 (IEEE 802.11a/b/g/n、WiFi準拠、CCX準拠 (IEEE 802.11a/b/gのみ)、オン/オフスイッチ付き) ※5
無線LANセキュリティ	最大128bit WEP、AES-CCMP、TKIP、WPA、WPA2、802.1x (EAP_TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST)
Bluetooth ※6	内蔵 Bluetooth v2.1準拠
グラフィックスタイプ	インテル® HD グラフィックス (プロセッサ内蔵)
ビデオメモリ	最大 761MB (メインメモリと共有 使用状況により変動)
ディスプレイタイプ	12.1インチWXGA (デジタイザ内蔵 & マルチタッチ、ワイドビュー)、LEDバックライト、強化ガラスコーティング、周辺光センサー
液晶表示最大解像度/表示色 ※7	1,280×800 (最大1,677万色)
外部ディスプレイ ※8	最大 2048×1536、最大 1,677万色、最大 100Hzリフレッシュレート
ポインティングデバイス	デュアルポイント (ポイントスティック+タッチパッド (上下スクロール機能付き)、2ボタン)、ジョグダイヤル
タブレット機能	デジタルイレーサーペン (バッテリーレス) およびデジタイザ内蔵ディスプレイ、マルチタッチ
ワンタッチボタン	タッチ式コントロールボタン3ボタン (音量ミュート、音量大-小)、HP FastLookボタン、HP QuickWebボタン
拡張カードスロット ※9	Expressカード/34、SD カードスロット(SDHC/MMC対応) ※10、スマートカードリーダー
キーボード	キーピッチ: 19×19mm、キーストローク: 2.0mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列 [89キー] HP DuraKeysコーティング、HP Night Light
インターフェイス	外部ディスプレイポート (アナログRGB ミニD-sub15ピン)、USB2.0ポート×2、Powered USB2.0ポート×1 (外付けドライブUSBケーブル接続対応)、IEEE1394aポート(4ピン)、モデムポート (RJ-11)、ネットワークポート (RJ-45)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック、スリム・バッテリー用コネクタ、拡張ベース用コネクタ ※11
オーディオ機能	High Definition Audioサポート (24-bit DAC)、IDT 92HD75B High Definition audio、全二重、内蔵スピーカー (2W、4Ω)、内蔵デュアルマイク
内蔵カメラ	2メガピクセル、オートマクロフォーカス
マネジメント機能	パワーマネジメント機能 (ACPI準拠)、Wake-on-LAN ※4、PXE 2.1リモートブート、インテル® Advanced Management Technology (iAMT) 6.0
セキュリティ機能	HP ProtectToolsセキュリティマネージャー、HP指紋認証センサー、クレデンシャルマネージャー、Device Access Manager、Drive Encryption、メモリチェンジアラート、オーナーシップタグ、電源投入時パスワード、管理者パスワード、TPM1.2 Embeddedセキュリティチップ、ドライブロック (TPM対応)、HPディスククリーナー ※12、ファイルサニタイザ for HP ProtectTools、Computraceソリューション for HP ProtectTools、セキュリティ ロック ケーブル用スロット

セキュリティチップ	HP ProtectToolsセキュリティ・チップ※13
指紋認証センサー ※14	ディスプレイ部分側面に内蔵（最大240イメージフレーム/秒）、192×16 Pixels、9.7mm×0.81mm
サイズ （幅×奥行き×高さ）	290×228×31.7（最薄部、突起部含まず）mm（オプションのスリムバッテリー使用時 最薄部 38.1mm）
梱包箱サイズ （幅×奥行き×高さ）	420×107×345 mm
質量 ※15	約1.70 kg （オプションのスリムバッテリー装着時約2.26kg）
梱包状態質量	約 3.00kg
ACアダプター	HP 65WスリムスマートACアダプター※16（動作電圧：100-240 VAC、動作周波数：47-63 Hz、約220g、58×120×17mm（突起部・コード含まず））
消費電力	平均 約 12.5W（最大 約 65W）
省エネ法に基づく エネルギー消費効率☆1	区分 0.00013
環境関連法規対応	RoHS指令 / グリーン購入法 / 国際エネルギースタープログラム / VCCI / J-Moss（JIS C0950）☆2 / PCグリーンラベル（★★☆2010）☆3 / 等
標準バッテリー ※17	リチウムイオンバッテリー（6セル、46Whr）約280g、64×210×13mm（突起部含まず）、バッテリー残量表示LED付
オプションバッテリー ※17	スリムバッテリー（6セル、46Whr）約 561g、191×269×6.6（最薄部、突起部含まず）～18mm、バッテリー残量表示LED付
バッテリー駆動時間 ※18	標準バッテリー：最大 約5時間、 オプションのスリムバッテリー装着時：最大 約11時間
バッテリー充電時間	HPファスト・チャージ・テクノロジー※19対応、標準バッテリー電源オフ時約2.5時間（90%充電までは約1.5時間）、電源オン時約3-5時間、スリムバッテリー（オプション）電源オフ時約2.5時間、電源オン時約3-5時間
主なソフトウェア ※20	HP ProtectToolsセキュリティマネージャー、HP FastLook、HP QuickWeb、HP Power Assistant、HP DayStarter、HP Webcamソフトウェア、HP Business Card Reader、HP Recovery Manager、McAfee Total Protection（60日間試用版）、PDF Complete（試用版）※21、WinZip 12（試用版）等
リカバリメディア ※22	Windows®7 Professional 32bit OSリカバリDVD、アプリケーション & ドライバー・リカバリDVD
主な添付品 ※23	スリムスマートACアダプター、電源コード、保証書等
保証期間 ※24	保証期間3年（3年間引き取り修理サービス※25、3年間パーツ保証） グローバルワランティ ※26

Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

- ※1 ユーザーが使用できるメモリサイズは最大3GBとなります。
- ※2 プライマリパーティション（Cドライブ）は、全領域がNTFSフォーマットとなります。標準ツールでは、パーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして10GB前後割り当てられます。リカバリメディアからシステムをリストアした場合、バックアップイメージ保存用パーティションからのリカバリはできなくなります。
- ※3 回線の状態やアプリケーションの設定によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。モデム対応国・地域については [こちらのサイト](#) をご覧ください。
- ※4 スタンバイ、休止状態からのWake-on-LAN（Magic Packet/Microsoft Wake-Up Frame）、電源オフ時からのWake-on-LAN（Magic Packetのみ）をサポート
- ※5 無線LANは、IEEE802.11a(W52/W53/W56)に準拠します。J52には非準拠。J52/W52/W53/W56は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。
- ※6 対応Profile（Bluetooth for Windows 4.0ソフトウェア）：Serial Port Profile（SPP）、Dial-Up Networking（DUN）、Generic Object Exchange Profile（GOEP）、Object Push Profile（OPP）、File Transfer Profile（FTP）、Synchronization Profile（SYNC）、Hard Copy Cable Replacement（HCRP）、Personal Area Networking Profile（PAN）、Human Interface Device Profile（HID）、FAX Profile（FAX）、Basic Imaging Profile（BIP）、Headset Profile（HSP）、Hands Free Profile（HFP）、Advanced Audio Distribution Profile（A2DP）
- ※7 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素（ドット）や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。また、見る角度や温度変化によって、色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありませんので、予めご了承ください。
- ※8 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。
- ※9 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。
- ※10 「SDメモリーカード」、「マルチメディアカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SDIOカードはご利用できません。「miniSDカード」は、miniSDカードアダプターを使用しても、ご利用いただけません。miniSDカード、miniSDカードアダプターまたはコンピューターが破損する恐れがあります。「SDメモリーカード」の詳細につきましては [こちらのサイト](#) をご覧ください。
- ※11 拡張コネクタは別売りオプションのスリムバッテリーまたはスリム拡張ベース接続時に使用します。
- ※12 ハードドライブ（SSD）のフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HPディスククリーナーにより、ハードドライブ（SSD）内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHPディスククリーナー（HP Disk Sanitizer）でのデータ消去を推奨します。
- ※13 TPM、TCG V1.2準拠。Microsoft Crypto APIおよびPKCS#11 software interfaceサポート。RSA Secured Partner program 認定。
- ※14 指紋認証技術は完全な認証・照合を保証するものではありません。本指紋認証センサーの使用、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害も、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。詳しくは [こちら](#) をご

ご覧ください。

- ※15 構成により異なります。(標準バッテリー、無線LAN、Bluetooth、160GB HDD搭載モデルで計測)
- ※16 落雷などによる電気的な過負荷でPCが壊れてしまうのを防ぐサージプロテクト機能搭載。HP ProBook/EliteBookシリーズのほかのPCラインアップとも共通して使用可能。(対象機種については [こちらのサイト](#) をご覧ください。)
- ※17 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。
- ※18 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) に準拠して測定しております。実際の駆動時間はこの数値より短くなりことがあります。JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) 測定構成：インテル® Core™ i7-620M プロセッサ、2048MB×2、160GB SSD、リチウムイオンバッテリー (6セル、46Whr)、Windows® 7 Professional 32bit **正規版**
- ※19 100%充電までの約6割の時間で90%まで充電可能。
- ※20 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。*マークはプリロードを意味します。使用前にセットアップが必要です。
- ※21 試用版のPDF作成機能は、期間もしくはPDF作成枚数に制限があります。詳細はアプリケーションのヘルプをご確認ください。
- ※22 リカバリメディアからのOSインストールには、別売USB DVDスーパーマルチドライブが必要となります。
- ※23 添付品は予告無く変更になる場合があります。
- ※24 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。
- ※25 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
- ※26 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。
 - ☆1 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
 - ☆2 J-Mossグリーンマークに対応しています。
 - ※ J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://h50146.www5.hp.com/products/portables/eco/> をご覧ください。
 - ☆3 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2010年度版)を満たしています。
 - ※詳細は、[Webサイト \(http://www.pc3r.jp/\)](http://www.pc3r.jp/)  をご覧下さい。環境性能レーティング (星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。
 - ★は 達成率35%未満、★★は 35%以上70%未満、★★★は 70%以上を示します。
 - ※ 環境条件 (動作時)：温度0~35℃ (オプションのオプティカルドライブ非書き込み時)、温度5~35℃ (オプションのオプティカルドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。
 - (非動作時)：温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。
 - ※ リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口にて取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。

» [このページのトップへ](#)

Windows 7 の機能を最大限に利用するために、システムには、アップグレードされたハードウェアが個別に購入したハードウェアのいずれか、またはその両方が必要になる場合があります。

また、Windows 7 の全バージョンで全ての機能を利用できるわけではありません。詳しくは、<http://www.microsoft.com/windows/windows-7/> を参照してください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe® Reader®が必要です。

[アドビシステムズ社のウェブサイト](#)より、ダウンロード (無料) の上をご覧ください。