

Cintiq

Interactive pen display

TOP

Cintiq 21UX

Cintiq 12WX

Spec & Option
スペック&オプション

Intuos/Cintiq 活用事例

ドライバダウンロード

カタログPDFダウンロード

設置店舗

intuos4

すべてはここから始まる。

レクリエイト
reCreate OPEN!!
クリエイティブに役立つ情報サイト

Spec & Option スペック&オプション

製品スペック一覧

Cintiq 21UX オプション

Cintiq 12WX オプション

構成/価格 | 仕様/対応システム

品名	 Cintiq 12WX	 Cintiq 21UX
----	---	--

構成 / 価格

表示サイズ/解像度	12.1型 [ワイド] /WXGA	21.3型 [4 : 3] /UXGA
型番	DTZ-1200W/G0	DTK-2100/K0
構成	DTZ-1200W本体 (収納式スタンド/接続ケーブル (本体-コンバータボックス) 付き)、Intuos3グリップペン、ペンスタンド、コンバータボックス、接続ケーブル (DVI-I-アナログRGB、DVI-I-DVI-D、USB)、ACアダプタ、電源ケーブル、ドライバCD-ROM、マニュアル	DTK-2100本体 (接続ケーブル (DVI-I、USB) 付き)、スタンド、Intuos4グリップペン、太径ラバーグリップ、ペンスタンド、カラーペンリング、変換アダプタ (DVI-I-アナログRGB、DVI-I-DVI-D)、ACアダプタ、電源ケーブル、ドライバCD-ROM、マニュアル
標準価格 (税別)	オープン価格	オープン価格
ワコムストア価格 (税込)	99,900円 購入する	228,000円 購入する

仕様 / 対応システム

液晶パネル	表示サイズ	12.1型 (261.12×163.2mm)	21.3型 (432×324mm)
	最大表示解像度	1280×800ドット×1	1600×1200ドット×1
	液晶方式	IPS方式	
	画素ピッチ	0.204×0.204mm	0.270×0.270mm
	最大表示色	1677万色/256階調	
	応答速度	25ms	26ms
	最大輝度	180cd/m ²	200cd/m ²
	コントラスト比	600:1	550:1
	視野角	水平170°/垂直170°	
	入力信号 (アナログ)	アナログRGB	
	入力信号 (デジタル)	DVI 1.0準拠	
	入力端子	DVI-I 29ピン×1	
	同期周波数	水平31~82kHz、垂直56~75Hz	水平75kHz、垂直60Hz (UXGA) /水平30~80kHz、垂直50~75Hz (その他)
	画像調整機能	輝度、コントラスト、バックライト、トラッキング*2、周波数*2、水平/垂直位置*2、色温度 (9300K/6500K/カスタム/ダイレクト)、自動画面調整、言語、スケーリング	コントラスト、明るさ、バックライト、フェーズ*2、ピッチ*2、垂直/水平位置*2、カラー (9300K/6500K/5000K/ダイレクト/ユーザー設定)、オートアジャスト、言語、スケーリング
	プラグ&プレイ	VESA DDC2B対応	
タブレット	読取方式	電磁誘導方式 (Electro Magnetic Resonance technology)	
	読取可能範囲	261.12×163.2mm	432×324mm

	読取分解能	最高0.005mm	
	読取精度	±0.5mm*3	
	読取可能高さ	5mm	
	筆圧レベル	1024レベル	2048レベル*4
	傾き検出レベル	±60レベル	
	インタフェース	USB	
チルト角度	30° /65° /90° (65° /90° でペン入力可能)	30° ~80°	
回転角度	任意 (チルト角度90° のみ)	-180° ~+180°	
使用環境	温度 5~35°C、湿度 20~80% (結露なきこと)		
電源	AC100~240V・50/60Hz (専用ACアダプタ)		
消費電力	29W以下 (通常時) /2W以下 (スタンバイ/サスペンド時)	54W以下 (通常時) /2W以下 (スタンバイ/サスペンド時)	
外形寸法 (W×D×H)	405.2×269.7×17mm (突起部除く)	561×421×47.8mm (突起部、スタンドを除く)	
質量	約1.8kg (スタンドを含む)	約8.7kg (本体) /約1.7kg (スタンド)	
適合規格	RoHS、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法、VCCI-B		
対応システム	Windows	アナログRGBあるいはDVI-DあるいはDVI-Iコネクタ、およびUSBポートを標準装備したDOS/V機、NEC PC98-NX*5 Windows 7/Vista/XP (SP3以降) (64ビット版を含む)	
	Macintosh	ビデオ出力ポート (VGAコネクタ) *6あるいはDVIポート、およびUSBポートを標準装備しPowerPC G4以上あるいはIntelプロセッサを搭載したMacintosh Mac OS X 10.4.以降	

構成 / 価格 ▲ | 仕様 / 対応システム ▲

Cintiq 21UX オプション

Cintiq 12WX オプション

- *1 最大表示解像度で表示するには、コンピュータ/グラフィックスボードがこの解像度をサポートしている必要があります。
- *2 アナログRGBのみ。
- *3 周辺20mmエリアは±2.0mm。
- *4 Windowsの場合、2048レベル筆圧機能は、これに対応したアプリケーションソフトでのみ有効です。ドライバの筆圧機能の初期設定は1024レベルで、2048レベル筆圧機能対応アプリケーションソフトで使用する場合、ドライバの設定変更が必要です。Mac OS Xの場合、アプリケーションソフトは自動的に2048レベル筆圧機能に対応します。対応ソフトについては、ホームページをご参照ください。
- *5 タブレット機能を内蔵したコンピュータでの動作は保証していません。
- *6 ADC (Apple Display Connector) に接続するには別途DVI-D-ADC変換アダプタが必要です。市販の変換アダプタをご購入ください。

Page Top