

サイズ/重量

15インチモデル

高さ: 2.41 cm
幅: 36.4 cm
奥行き: 24.9 cm
重量: 2.49 kg¹



17インチモデル

高さ: 2.50 cm
幅: 39.3 cm
奥行き: 26.7 cm
重量: 2.99 kg¹



接続/拡張性

15インチモデル



17インチモデル



- MagSafe電源アダプタポート
- ギガビットEthernetポート
- FireWire 800ポート (最大800Mbps)
- **15インチモデル:** USB2.0ポート (最大480Mbps) 2基
- **17インチモデル:** USB2.0ポート (最大480Mbps) 3基
- Mini DisplayPort
- オーディオジャック
- ヘッドフォンジャック
- ExpressCard/34スロット
- Kensington社ケーブルロック用セキュリティスロット

ワイヤレス

- AirMac Extreme Wi-Fi

ディスプレイ



15インチモデル

- LEDバックライト搭載15.4インチ (対角) クリアワイドスクリーンディスプレイ、約1670万色対応
- **標準解像度:** 1440 × 900、アスペクト比 16:10 で1280 × 800、1152 × 720、1024 × 640、800 × 500ピクセル、アスペクト比 4:3で1024 × 768、800 × 600、640 × 480ピクセル、アスペクト比 4:3 (拡大) で1024 × 768、800 × 600、640 × 480ピクセル;アスペクト比 3:2 (拡大) で720 × 480ピクセル



17インチモデル

- LEDバックライト搭載17インチ (対角) クリアワイドスクリーンディスプレイ、約1670万色対応、非光沢ワイドスクリーンディスプレイ (オプション)
- **標準解像度:** 1920 × 1200、アスペクト比 16:10で1680 × 1050、1280 × 800、1152 × 720、1024 × 640、800 × 500ピクセル、アスペクト比5:4 (拡大) で1280 × 1024ピクセル、アスペクト比4:3で1600 × 1200、1024 × 768、800 × 600、640 × 480ピクセル、アスペクト比4:3 (拡大) で1600 × 1200、1024 × 768、800 × 600、640 × 480ピクセル、アスペクト比3:2で720 × 480ピクセル、アスペクト比3:2 (拡大) で720 × 480ピクセル

グラフィックスおよびビデオ

15インチモデル

- NVIDIA GeForce 9600M GT、デュアルリンクDVIサポート、2.4GHzシステム構成: 256MB GDDR3 SDRAM搭載、2.66GHzおよび2.93GHzシステム構成: 512MB GDDR3



プロセッサおよびメモリ

15インチモデル

- 2.4GHz Intel Core 2 Duo プロセッサ、プロセッサと同速度で動作する3MBオンチップ共有二次キャッシュ。2.66GHzまたは2.93GHz Intel Core 2 Duoプロセッサ、6MBオンチップ共有二次キャッシュ。
- 1066MHzフロントサイドバス
- 2GB (1GB SO-DIMM×2)または4GB 1066MHz DDR3 SDRAM、SO-DIMM2スロットで最大4GBをサポート



標準	オプション
2.4GHz または 2.66GHz	2.93GHz

17インチモデル

- 2.66GHz Intel Core 2 Duoプロセッサ、プロセッサと同速度で動作する6MBオンチップ共有二次キャッシュ。2.93GHz Intel Core 2 Duoプロセッサ、6MBオンチップ共有二次キャッシュ。
- 1066MHzフロントサイドバス
- 4GB (2GB SO-DIMM×2) 1066MHz DDR3 SDRAM、SO-DIMM2スロットで最大8GBをサポート

標準	オプション
2.66GHz	2.93GHz

ドライブ

15インチモデル

- 250GBまたは320GB (5400rpm) シリアルATAハードディスクドライブ⁴
- 250GBまたは320GB (7200rpm) ハードディスクドライブ (オプション)⁴
- 128GBまたは256GBソリッドステートドライブ (SSD) (オプション)⁴



17インチモデル

- 320GB (5400rpm) シリアルATAハードディスクドライブ⁴
- 320GB (7200rpm) ハードディスクドライブ (オプション)⁴
- 128GBまたは256GBソリッドステートドライブ (SSD) (オプション)⁴

ワイヤレスネットワーク
機能を標準装備² (IEEE
802.11nドラフト規格
準拠)、IEEE 802.11a/b/gに対応



- Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) を標準装備
- 10/100/1000BASE-TギガビットEthernetを標準装備 (RJ-45コネクタ)



SDRAM搭載

- NVIDIA GeForce 9400M、256MB DDR3 SDRAMメモリ搭載 (メインメモリと共有)³

17インチモデル

- NVIDIA GeForce 9600M GT、512MB GDDR3 SDRAM搭載
- NVIDIA GeForce 9400M、256MB DDR3 SDRAMメモリ搭載 (メインメモリと共有)³

オーディオ

- 内蔵ステレオスピーカー
- 無指向性マイクロフォン内蔵
- 光デジタルオーディオ入力/オーディオライン入力 (兼用ミニジャック)
- 光デジタルオーディオ出力/ヘッドフォン出力 (兼用ミニジャック)
- Appleマイク付きステレオヘッドフォン対応

全モデル

- 拡張デスクトップおよびビデオミラーリングモード: 本体ディスプレイで標準解像度、外部ディスプレイで最大2,560×1,600ピクセル表示を同時サポート (1,670万色表示に対応)
- Mini DisplayPort
- iSightカメラ内蔵



ピュアデジタルビデオ出力

DVI出力 別売りのMini DisplayPort - DVIアダプタを使用

VGA出力 別売りのMini DisplayPort - VGAアダプタを使用

デュアルリンクDVI出力 別売りのMini DisplayPort - Dual-Link DVIアダプタを使用

MacBook Proの設計には、環境への影響を抑えるための以下の配慮がなされています。

- リサイクル効率の高いアルミニウムとガラスの筐体
- 水銀を含まないLEDバックライトディスプレイ
- 無ヒ素ガラス
- BFR (臭素化難燃剤) を含まない内部コンポーネント
- PVC (ポリ塩化ビニル) を含まない内部ケーブル
- ENERGY STARに準拠
- EPEAT Gold認定

入力装置



- 12種類のファンクションキー、逆T字型矢印キーを装備したJIS配列準拠フルサイズバックライトキーボード (CTOオプションで米国仕様のUSキーボードを選択可)
- 正確なカーソルコントロールが可能なマルチタッチ操作対応トラックパッド (2本指スクロール、ピンチ、回転、3本指スワイプ、4本指スワイプ、タップ、ダブルタップ、ドラッグの各機能をサポート)

QuickTimeでMacBook Proを見る。

15インチ MacBook Pro 17インチ MacBook Pro

製品および付属品

- MacBook Pro
- クリーニングクロス
- 85W MagSafe電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード
- インストール/リストア用DVD
- 製品マニュアル (印刷版・電子版)



光学式ドライブ

- 8倍速スロットローディング式SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
- DVD-R、DVD+R記録時:最大8倍速、DVD-R DL (2層)、DVD+R DL (2層)、DVD-RW、DVD+RW記録時:最大4倍速、CD-R記録時:最大24倍速、CD-RW記録時:最大10倍速
- DVD-R、DVD+R、DVD-ROM読込時:最大8倍速、DVD-ROM (2層、DVD-9)、DVD-R DL (2層)、DVD+R DL (2層)、DVD-RW、DVD+RW読込時最大6倍速、CD読込時:最大24倍速



バッテリーおよび電源⁵

15インチモデル

最大
5時間
ワイヤレス環境

17インチモデル

最大
8時間
ワイヤレス環境

Removable リチウムポリマーバッテリー (50Wh)

内蔵リチウムポリマーバッテリー (95Wh)

- 85W MagSafe電源アダプタ (コネクタおよびケーブル巻取り機能付き)
- MagSafe電源アダプタポート

電気条件および動作環境

- 電源電圧: 100V~240V AC
- 電源周波数: 50Hz/60Hz
- 動作時温度: 10°~35°C
- 保管時温度: -24°~45°C
- 相対湿度: 0%~90% (結露しないこと)
- 最高動作高度: 3,048m
- 最高保管高度: 4,572m
- 最高輸送高度: 10,668m

ソフトウェア

- Mac OS X v10.5 Leopard (Time Machine、Quick Look、Spaces、Spotlight、Dashboard、Mail、iChat、Safari、アドレスブック、QuickTime、iCal、DVDプレーヤー、Photo Booth、Front Row、Xcode Developer Tools)
- iLife '09 (iPhoto、iMovie、iDVD、iWeb、GarageBand)

システム構成

	15インチ、2.4GHz MacBook Pro (MB470J/A)	15インチ、2.66GHz MacBook Pro (MC026J/A)	17インチ、2.66GHz MacBook Pro (MB604J/A)
筐体	高精度アルミニウムユニボディ		
プロセッサ	2.4GHz Intel Core 2 Duo	2.66GHz Intel Core 2 Duo	2.66GHz Intel Core 2 Duo
二次キャッシュ	3MB (共有)	6MB (共有)	
システムバス	1066MHz		
メモリ	2GB (1GB×2) 1066MHz DDR3 SDRAM、最大4GBをサポート	4GB (2GB×2) 1066MHz DDR3 SDRAM、最大4GBをサポート	4GB (2GB×2) 1066MHz DDR3 SDRAM、最大8GBをサポート
ハードディスクドライブ ¹	250GBシリアルATA、5400rpm	320GBシリアルATA、5400rpm	
スロットローディング方式 光学式ドライブ	8倍速SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)		
グラフィックス	NVIDIA GeForce 9600M GT、および NVIDIA GeForce 9400M (メインメモリと共有の256MB DDR3 SDRAMを使用) ³		
ビデオメモリ	256MB GDDR3	512MB GDDR3	
ビデオ	iSightカメラ内蔵、Mini DisplayPort出力 (DVI、VGA、デュアルリンク仕様のDVIに対応、別売りのアダプタを使用)		
ディスプレイ	15.4インチ (対角) LEDバックライトクリアワイドスクリーン、解像度1440×900ピクセル		17インチ (対角) LEDバックライトクリアワイドスクリーン、解像度1920×1200ピクセル
拡張性	USB 2.0ポート2基 (最大480Mbps) FireWire 800ポート1基 (最大800Mbps)		USB 2.0ポート3基 (最大480Mbps) FireWire 800ポート1基 (最大800Mbps)
オーディオ	内蔵ステレオスピーカー、無指向性マイクロフォン内蔵、光デジタルオーディオ入力/オーディオライン入力、光デジタルオーディオ出力/ヘッドフォン出力		
ネットワーク接続	10/100/1000BASE-T (ギガビット) Ethernetを標準装備		
ワイヤレス	AirMac Extreme Wi-Fi (IEEE 802.11nドラフト規格準拠) ² Bluetooth 2.1+EDR (Enhanced Data Rate) モジュールを標準装備		
付属品	85W MagSafe電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード		
サービス&サポート	本製品には購入後90日間の電話サポートと購入後1年間の製品保証が付属します。AppleCare Protection Planにご加入いただくと、本製品のサービス&サポートをご購入日より3年間に延長できます。AppleCare Protection Planでは、アップルの技術エキスパートによる電話サポートが直接受けられるほか、アップル認定のテクニシャンによるアップル純正パーツを使った修理が保証されます。詳しくは、Apple supportサイトをご覧くださいか、0120-APPLE-5 (0120-27753-5) (月～金9:00～19:00、土日祝祭日9:00～17:00) まで電話でお問い合わせください。		
アップルと地球環境	製品や製造工程が与える環境への影響を減らすためのアップルの取り組みについて、詳しくはこちらをご覧ください。アップル製品環境仕様には、製品の環境要素の詳細が記載されています。		
リサイクル	アップルは資材管理と廃棄物最小化の包括的な視野を持っています。Macのリサイクル方法について詳しく知る。		

オプション



Time Capsule

Time Capsuleは、ハードドライブを搭載したフル機能のAirMac Extremeベースステーションです。1台でWi-Fiネットワークを作成し、

オプション

- 250GB (7200rpm)ハードディスクドライブ(15インチ)
- 320GB (5400rpm)ハードディスクドライブ(15インチ)
- 320GB (7200rpm)ハードディスクドライブ(15インチ、17インチ)
- 128GBまたは256GB ソリッドステートドライブ(15インチ、17インチ)
- 最大4GBの1066MHz DDR3 SDRAMメモリ(15インチ)
- 最大8GBの1066MHz DDR3 SDRAMメモリ(17インチ)

アクセサリ

- Apple LED Cinema Display (MB382J/A)
- AirMac Extremeベースステーション (MB763J/A)
- AirMac Expressベースステーション (MB321J/A)
- Apple Wireless Keyboard (MB167J/A)
- Apple wireless Mighty Mouse (MB111J/A)
- Apple Keyboard (MB110J/A)
- Apple Mighty Mouse (MB112J/A)

ワイヤレスでハックアップを実現します。

- 500GBまたは1TBサブグレードハードドライブ
- Wi-Fi認定 (802.11nドラフト2.0)
- USBプリンタ、USB外付けハードドライブ接続用USBポート

- 最大8GBの1066MHz DDR3 SDRAMメモリ (17インチ)
- アンチグレア ディスプレイ (17インチ)
- Apple Remote (MA128G/B)
- Apple Mini DisplayPort - DVI アダプタ (MB570Z/A)
- Apple Mini DisplayPort - Dual-Link DVI アダプタ (MB571Z/A)
- Apple Mini DisplayPort - VGA アダプタ (MB572Z/A)
- Apple MagSafe Airline 電源アダプタ (MB441Z/A)
- AppleCare Protection Plan (MA515J/A)
- MobileMeへの加入 (MB824J/A)
- Aperture 2 (MB673J/A)
- Final Cut Express (MB278J/A)
- Logic Express (MA806J/A)
- iWork '09 (MB942J/A)

- リチャージャブルバッテリー (15インチモデル用) (MB772J/A)

1. 重量は、システム構成ならびに製造工程により異なります。
2. ワイヤレスインターネット接続には、AirMac Extremeまたは同等のベースステーションかワイヤレスアクセスポイント、インターネットアクセスが必要です (接続料がかかる場合があります)。インターネットサービスプロバイダによってはAirMacに対応しない場合もあります。
3. Mac OS Xでグラフィックスに必要なメモリは、環境により異なります。最小限のグラフィックスメモリ使用は、256MBです。外部ディスプレイを使う場合は、さらに16MBが必要になります。
4. ハードディスク容量を示す単位は1GB=10億バイトですが、フォーマット後の容量はそれ以下となります。
5. バッテリー駆動時間はシステム構成と使用条件によって異なります。詳しくは、www.apple.com/jp/batteriesをご覧ください。ワイヤレス生産性テストでは、ディスプレイの明るさを50%に設定した状態で、さまざまなWebサイトをワイヤレスで閲覧し、ワードプロセッサでテキストを編集して、バッテリー寿命を測定しました。

あなたにぴったりのMacBookは?
それぞれのMacBookの特長を紹介します。



AppleCare
最高のサービスとサポートを、あなたのMac、iPhone、iPodのために。



パーソナルショッピング
Apple Storeでは、Macスペシャリストと一緒に新しい製品を試せます。



MacBook Pro

今すぐ購入



アップルのオンラインストア
お近くのApple Store
アップル製品取扱販売店
フリーダイヤル 0120-993-993