



# Mac mini (Mid 2010) – 技術仕様

最終更新日: 07 12月, 2010

記事: SP585



## サイズおよび重量

高さ:  
3.6 cm  
幅:  
19.7 cm  
奥行き:  
19.7 cm  
重量:  
1.37 kg<sup>1</sup>

## プロセッサおよびメモリ

- 2.4GHzまたは2.66GHz Intel Core 2 Duoプロセッサ
- 3MBオンチップ共有二次キャッシュ
- 1,066MHz フロントサイドバス
- 2GB (1GB SO-DIMM×2)、1,066MHz DDR3 SDRAM、SO-DIMM 2スロットで最大8GBをサポート

## 環境への配慮

Mac miniの設計には、環境への影響を抑えるための以下の配慮がなされています。

- BFR (臭素化難燃剤) 不使用
- PVC (ポリ塩化ビニル) 不使用<sup>2</sup>
- リサイクル効率の高いアルミニウムの筐体
- ENERGY STAR Version 5.0準拠
- EPEAT Gold認定<sup>3</sup>

## 音響特性

ISO 9296 に準拠する騒音発生レベル

	音響パワーレベル L <sub>WAd</sub> (B) 1 B = 10 dB		音圧レベル 演奏者位置 L <sub>pAm</sub> (dB)	
	2.4 GHz	2.66 GHz	2.4 GHz	2.66 GHz
待機中	2.7	2.9	13	15
ハードドライブアクセス	2.7	2.9	14	15
CD ドライブアクセス	3.0	-	20	-

1. L<sub>WAd</sub> は (最も近い 0.1 B に丸めた) 統計的上限 A 特性音響パワーレベルです。

2. L<sub>pAm</sub> は (最も近い dB に丸めた) 演奏者位置で測定された平均 A 特性音圧レベルです。

3. 1 B (ベル) = 10 dB (デシベル)。

## 接続および拡張性

- FireWire 800ポート×1基 (最大800 Mbps)
- USB 2.0ポート×4基 (最大480 Mbps)
- SDカードスロット

## グラフィックスおよびビデオ

- NVIDIA GeForce 320Mグラフィックプロセッサ、256MB DDR3 SDRAMメモリ搭載 (メインメモリと共有)<sup>4</sup>
- Mini DisplayPort出力で、最大2,560×1,600ピクセル表示をサポート
- HDMIポート出力で、最大1,920×1,200ピクセル表示をサポート

- DVI出力: HDMI-DVIアダプタを使用 (付属)
- VGA出力: Mini DisplayPort-VGAアダプタを使用 (別売り)
- 両方のポートで拡張デスクトップおよびビデオミラーリングをサポート

#### 通信機能

- AirMac Extreme 802.11n Wi-Fi  
ワイヤレスネットワークを標準装備<sup>5</sup>、IEEE 802.11a/b/gに対応
- Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)を標準装備
- 10/100/1000BASE-T Ethernet (RJ-45) インターフェイス、ジャンボフレーム対応

#### オーディオ

- オーディオライン入力ミニジャック (デジタル/アナログ)
- オーディオライン出力/ヘッドフォンミニジャック (デジタル/アナログ)
- マルチチャンネルオーディオ出力をサポートしたHDMIポート
- iPhoneマイク付きステレオヘッドフォンをサポート

#### ドライブ

- 320GBまたは500GBシリアルATAハードディスクドライブ<sup>6</sup>
- 8倍速スロットローディング式SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
  - 最大読込: DVD-R、DVD+R、DVD-ROM、DVD-ROM (2層 DVD-9)、DVD-R DL (2層)、DVD+R DL (2層)、DVD-RW、DVD+RW読込時最大8倍速、CD読込時最大24倍速
  - DVD-R、DVD+R記録時最大8倍速、DVD-R DL (2層)、DVD+R DL (2層)、DVD-RW記録時最大6倍速、DVD+RW記録時最大8倍速、CD-R記録時最大24倍速、CD-RW記録時最大24倍速

#### 構成オプション

	プロセッサオプション <i>Apple Online Store</i> 限定	ハードディスクオプション <i>Apple Online Store</i> 限定	標準メモリ	メモリオプション <i>Apple Online Store</i> 限定
<b>Mac mini 2.4 GHz: 320 GB</b>	2.66 GHz	500 GB	2 GB	4 GB 8 GB

#### 電力条件および動作環境

- 電源電圧: 100V~240V AC
- 電源周波数: 50Hz/60Hz (単相)
- 最大消費電力 (連続使用時) : 85W
- 動作時温度: 10°C~35°C
- 保管時温度: -40°C~47°C
- 相対湿度: 5%~95% (結露しないこと)
- 最高動作高度 : 3,048m
- 音響性能 (標準値)
  - 音圧レベル (オペレーターポジション) : 14 dBA (アイドル時)<sup>7</sup>

#### 製品および付属品

##### 同梱物:

- Mac mini
- HDMI-DVIアダプタ
- 電源コード
- インストール/リストア用DVD
- 製品マニュアル (印刷版・電子版)

##### 付属ソフトウェア:

#### Mac OS X Snow Leopard

iTunes、Time Machine、Quick Look、Spaces、Spotlight、Dashboard、Mail、iChat、Safari、アドレスブック、QuickTime、iCal、DVDプレイヤー、Photo Booth、Front Row、Xcode Developer Toolsなど。Mac OS X Snow Leopardについてさらに詳しく

## iLife

iPhoto、iMovie、GarageBand、iWebが含まれます。iLifeについてさらに詳しく

## アクセサリ

### Macソフトウェア

- iWork
- Aperture
- Logic Express
- Final Cut Express
- MobileMeへの加入

### ディスプレイおよび

#### グラフィックス

- Apple LED Cinema Display
- Apple Mini DisplayPort – DVIアダプタ
- Apple Mini DisplayPort – VGAアダプタ
- Apple Mini DisplayPort – Dual-Link DVIアダプタ

### AirMacおよびワイヤレス

- AirMac Expressベースステーション
- AirMac Extremeベースステーション
- Time Capsule
- Apple Wireless Keyboard
- Apple Magic Mouse

### その他のアクセサリ

- Apple Remote
- Apple Keyboard
- AppleCare Protection Plan

- 
1. 重量はシステム構成と製造工程により異なります。
  2. 内部ケーブルのみ。
  3. Mac miniは米国、カナダ、フランス、ドイツ、英国で、EPEATのGold認定を受けました。
  4. Mac OS Xでグラフィックスに必要なメモリは、環境により異なります。最小限のグラフィックスメモリ使用は、256MBです。
  5. ワイヤレスインターネット接続には、AirMac Extremeまたは同等のベースステーションかワイヤレスアクセスポイント、インターネットアクセスが必要です（接続料がかかる場合があります）。インターネットサービスプロバイダによってはAirMacに対応しない場合もあります。
  6. ハードディスク容量を示す単位は1GB=10億バイトですが、フォーマット後の容量はそれ以下となります。
  7. 音響性能は、標準構成のMac miniシステムの前に座った標準的なオペレーターポジションで測定しました。音響性能は環境により異なります。