



LaCie 5big Network

5-BAY RAID NAS | Ethernet 10/100/1000

5TB

- Gigabit ネットワークに最大 7.5 テラバイトをラインナップ
- 総合的データをバックアップする為のソリューション
- RAID 5 または RAID 6 モードでさらにデータを保護
- 5 台のホットスワップ可能なディスクによるノンストップのデータ アクセス
- お客様の環境を補い作業効率を強化する商品仕様
- [Genie](#) and [Intego](#) Backup Manager Pro incl.
- Time Machine® Compatible

WATCH THE DEMO ▶



Design by Neil Poulton

5big Network は、大型のストレージやバックアップ容量、さらにパフォーマンスの改善と高度なセキュリティを必要とする小・中規模のネットワークを持つオフィスにもっとも向いている 5 ベイ RAID ソリューションです。最大 7.5TB* (7500GB) の容量と多彩なホットスワップ機能を提供する 5big Network は、より高い汎用性と優れたデータ保護を提供する RAID 5 と RAID 6 を含む 7 つの RAID モードをサポートします。モダンなプロの職場を念頭に置いて設計された本製品は、5 つのロックおよび取り外し可能なドライブトレイが付属した耐久性のある洗練されたアルミ製タワーに収納されています。

積み重ね可能な設計はスペース節減に役立ち、そのブラウザベースのアクセスと管理システムによって、管理者は 5big Network を短時間でセットアップでき、サーバの帯域に負担をかけることなく複数ユーザーによるデータの共有、保管、アクセスが可能になります。このソリューションでは、さらに Windows ベースのネットワークを簡単に統合するための Active Directory

Support (ADS) と、IT マネージャーに欠かせない Wake-on-LAN 機能も装備されています。従来の 4 ディスク RAID タワー** に比べると、ディスク数は 1 台多くなっていますが、エネルギー消費量は 25 パーセント低く、その革新的な極めて信頼性の高い冷却システムのノイズは 37 パーセントも低くなっています。5big Network の組み込みテクノロジー、ユーザーに役立つ機能、優れた設計により、どのような小・中規模のオフィスにとっても理想的な製品となっています。



商品番号 :	301355AS
容量 :	5 TB
インターフェース :	Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX
ネットワーク プロトコル :	File Server: SMB (Windows/Mac/Linux); AFP (Mac); FTP; HTTP; Apple Bonjour; BitTorrent™
Expansion Ports :	1 x Hi-Speed USB 2.0 & 3 x eSATA for additional storage, data import and external backups
インターフェース転送速度 :	10/100/1000 Base-TX Ethernet: 1Gbit/s (125MB/s)
Operational Trans. Rate (ave. drive speed) :	10/100/1000 Base-TX Ethernet: 12-16 MB/s write 10/100/1000 Base-TX Ethernet: 22-32 MB/s read***
Maximum Users :	Recommended: Up to 100 (25 concurrent)
RAID Modes :	RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6, RAID 10*, RAID 0
接続方法 :	Wake-on-LAN: Turn the device on/off from the network Active Directory: Use the same identification for users and groups of Windows AD domain Email alert for general notifications, wrong utilization and drive failures Download Machine: Download files automatically with the built-in Torrent client Time Machine® Compatible
Administration :	Easy-to-use network setup via Web browser; Auto IP configuration (DHCP client compatible and Apipa)
Security Access :	Various security levels: share, groups, user profiles, public access
Multimedia :	UPnP A/V and DLNA media adapter compatible iTunes® server compatible
Backup Software :	Genie Backup Manager Pro™ software with disaster recovery for Windows 2000, XP Vista Intego Backup Manager Pro™ software with disaster recovery for Mac OS X 10.4 and 10.5
Power Supply :	100-240VAC 50/60Hz

消費電力 : Standby mode: 10W; idle mode: 40W; seek mode: 44W****

Triple Power Management : “Auto” for standby mode, “ON” for normal operation, and “OFF”

冷却システム : Ultra-quiet cooling system with self-stabilizing oil-pressure bearing technology

Acoustic : Standby mode: negligible; idle mode: 19.1dBA; seek mode: 23.7dBA^Δ

寸法 (WxHxD) : 178 x 220 x 196 mm / 7 x 8.66 x 7.71 in

重量 : 16.8 lbs. / 7.6 kg

Local Import and etc.)

Backup : Incremental backup support to external drives

Backup scheduling to external drives

PC or Mac with an Ethernet network adapter

Windows® 2000, Windows XP (SP1 & SP2), Windows Vista™ / Mac® OS 10.2 or higher / Linux 2.4 or higher

システム要件 : Ethernet switch or router

Minimum free disk space: 600MB recommended

Supported Web browsers: Internet Explorer 6.0 or higher, Mozilla Firefox 1.5 or higher, and Apple Safari 2.0 or higher

パッケージ内容 : LaCie 5big Network
Ethernet cable
External power supply
Utilities CD-ROM with software and User Manual
Quick Install Guide
LaCie Network Assistant (Windows, Mac & Linux)
Genie Backup Manager Pro for Windows and Intego Backup Manager Pro for Mac (3 licenses each)

*EN 1TB (Terabyte) = 1000GB. 1GB = 1,000,000,000 bytes. Total accessible capacity varies depending upon operating environment (typically 10–15% less). Capacity also varies depending upon RAID modes. In RAID 5/5+Spare/6, the capacity varies according to the number of disks (more capacity with 5 disks).

**LaCie's previous generation four-disk RAID solution.

注記 : *** Tests performed using Intel NASPT tool in SMB file systems in RAID 0 configuration. PC used: Core2 Duo 2 Ghz / 1 GB RAM / Network card RealTek / Crossed cable / Vista Professional. Performance depends on the RAID mode selected, file system used, and may vary from one drive to another.

****These measurements are indications and may vary by +/- 10%.

ΔThis measurement has been made under normal conditions, one meter from the front of the product. It may vary with the condition and product configuration.

保証期間 : 3 Year Limited Warranty

仕様と外観に関しては将来予告なしに変更することがあります。

[閉じる](#)

<http://www.lacie.com/jp/jp/products/product.htm?pid=11120>
2009/05/27
Copyright © 2009 LaCie